

Rimorchi per
trasporti
Professionali



CASSONI FISSI SERIE 1000 con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con cassa a fronti, piano di carico in multistrato marino o spondo in lamiera zincata da 35 cm di altezza, di cui è apribile solo la posteriore. Lo spondo laterale, internamente, sono dotato di anelli per il fissaggio del carico. Sulla parte posteriore sono montati dei piedini d'appoggio per favorire il rimosaggio in posizione verticale. Le ruote di grande diametro, da 13" calano al cassone garantendo, CARREGGIATA LARGA o PIANO DI CARICO RIBASSATO. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 1000

Massa complessiva fino a 600 - 750 Kg, 1 asse

Linea LBC 1150 Senza Freni

Codice	7265T
Dimensioni utili	1,44x0,95x0,35
Massa complessiva Kg	600-800-400-300
Portata utile Kg	500-400-300-200
Dimensioni max	2,54 x 1,41
Ruote	145/80-R13"



Linea LBC 1205

Codice	7105T senza freni	7156T con freni
Dimensioni utili	2,04x1,16x0,35	
Massa complessiva Kg	750-600-800-400-300	750
Portata utile Kg	610-460-360-260-160	550
Dimensioni max	3,07x1,60	3,11x1,60
Ruote	145/80-R13"	145/80-R13"



Linea LBC 1250 Senza Freni

Codice	7267T
Dimensioni utili	2,50x1,16x0,34
Massa complessiva Kg	750-600-800-400-300
Portata utile Kg	550-440-340-240-140
Dimensioni max	3,53x1,60
Ruote	145/80-R13"



CASSONI FISSI SERIE 2000 con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con o senza freni, piano di carico in multistrato marino e sponde in lamiera zincata da 40 cm di altezza, di cui è apribile solo la posteriore. Esternamente, sotto il cassone, sono collocati gli uncini per il fissaggio carico. Le ruote di grande diametro da 13", calate al cassone, garantiscono CARREGGIATA LARGA e PIANO DI CARICO RIBASSATO. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 2000

Massa complessiva fino a 750 - 1000 Kg - 1300 Kg, 1 asse

Linea LBC 2205

Codice	7271 T senza freni	7275T con freni
Dimensioni utili	2,03x1,26x0,40	
Massa complessiva Kg	750-800-800-400-300	1000-900-750
Portata utile Kg	550-400-300-200-100	770-670-520
Dimensioni max	3,22x1,78	
Ruote	145/80-R13"	



Linea LBC 2260

Codice	7279T
Dimensioni utili	2,58x1,53x0,40
Massa complessiva Kg	1300-1100-900
Portata utile Kg	980-780-630
Dimensioni max	2,58x1,53
Ruote	125/70-R14"

Serie 2000

Massa complessiva fino a 2000 Kg - 2500 Kg, 2 assi

Linea LBC 2260 TB

Codice	7213T
Dimensioni utili	2,58x1,53x0,40
Massa complessiva Kg	2000-1800-1600-1300
Portata utile Kg	1630-1430-1230-1130
Dimensioni max	4,05x2,04
Ruote	125/70-R13"



Linea LBC 2300 TB

Codice	7205 T
Dimensioni utili	3,00x1,53x0,40
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1500
Portata utile Kg	2070-1870-1670-1470-1270-1070
Dimensioni max	4,46x2,04
Ruote	125/70-R14"



CASSONI FISSI SERIE 3000 con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con o senza freni, con sponde in lamiera zincata da 35 cm di altezza, di cui sono apribili la posteriore o l'anteriore. Lo spondo laterale, internamente, sono dotati di anelli per il fissaggio del carico. Sulla parte posteriore sono montati dei piedini d'appoggio per l'eventuale fessaggio in posizione verticale. Ruote da 10" o 13" sotto al pianale o piano di carico in multistrato marino. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 3000

Massa complessiva fino a 750 - 1000 Kg, 1 asse

Linea LBC 3150 Senza Freni

Codice	7287T
Dimensioni utili	1,44x1,75x0,35
Massa complessiva Kg	750-800-850-4.00-300
Portata utile Kg	630-480-380-2.90-190
Dimensioni max	2,54x1,23
Ruote	5.00-10" C



Linea LBC 3150

Codice	7286T
Dimensioni utili	1,44x1,75x0,35
Massa complessiva Kg	750-800-850-4.00-300
Portata utile Kg	630-480-380-2.90-190
Dimensioni max	2,50x1,23
Ruote	5.00-10" C



Linea LBC 3205 Senza Freni

Codice	7289T
Dimensioni utili	2,04x1,42x0,35
Massa complessiva Kg	750-800-850-4.00-300
Portata utile Kg	630-480-380-2.90-190
Dimensioni max	3,25x1,50
Ruote	5.00-10" C



Linea LBC 3205

Codice	7380T
Dimensioni utili	2,04x1,42x0,35
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	840-740-620
Dimensioni max	3,80x1,50
Ruote	5.00-10" C

Linea LBC 3250 Senza Freni

Codice	7341T	7161T
Dimensioni utili	2,50x1,42x0,35	
Massa complessiva Kg	750-800-850-4.00-300	1000-900-750
Portata utile Kg	585-435-335-215-135	780-680-530
Dimensioni max	3,75x1,52	4,08x1,49
Ruote	1,45/80 R13"	1,25 - R13"



Serie 3000

Massa complessiva fino a 1300 Kg, 2 assi

Linea LBC 3250 TB

Codice	7163T
Dimensioni utili	2,50x1,42x0,35
Massa complessiva Kg	1300-1100-950
Portata utile Kg	1050-850-702
Dimensioni max	4,18x1,52
Ruote	1,25 - R 13"



CASSONI FISSI SERIE 4000 con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con frangenti spondi in lamiera zincata da 35 cm, oppure, in alluminio da 35 cm di altezza, apribile su tutti i lati. Ruote da 13" o 14" sotto al pianale o piano di carico in multistrato marino con anelli formacarico integrati nei profili interni. Tutti i rimorchi di questa serie sono disponibili anche in versione "FRANALE" (senza spondi) per applicazioni agricole. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con un'ampia gamma di accessori.

Serie 4000

Massa complessiva fino a 750 - 1200 Kg, 1 asse

Linea LBC 4260/1 Senza Freni

Codice	453677
Dimensioni utili	2,60x1,44x0,35
Massa complessiva Kg	750
Portata utile Kg	515
Dimensioni max	4,10x1,40
Ruote	135-R13" C



Linea LBC 4260/1

Codice	453627	453577
Dimensioni utili	2,59x1,43x0,35	
Massa complessiva Kg	750	1200-1100-1000-950
Portata utile Kg	425	925-835-725-675
Dimensioni max	4,17x1,40	
Ruote	135-R13" C	
Cod. versione	453557	453527
Sponde alluminio		



Serie 4000

Massa complessiva fino a 750 - 1600 - 2000 Kg, 2 assi

Linea LBC 4260/2 Senza Freni

Codice	453607
Dimensioni utili	2,60x1,44x0,35
Massa complessiva Kg	750
Portata utile Kg	425
Dimensioni max	4,10x1,40
Ruote	135-R13" C



Linea LBC 4260/2

Codice	453637	453607
Dimensioni utili	2,59x1,43x0,35	
Massa complessiva Kg	750	1600-1500-1300-1200-1000
Portata utile Kg	440	1255-1155-980-890-840
Dimensioni max	4,17x1,40	
Ruote	135-R13" C	
Cod. versione	453567	453537
Sponde alluminio		



Linea LBC 4260/2

Codice	453617
Dimensioni utili	3,00x1,55x0,35
Massa complessiva Kg	2000-1800-1600-1400-1300-1200
Portata utile Kg	1620-1220-1120-1020-945-845
Dimensioni max	4,88x1,74
Ruote	135-R13" C
Cod. versione	453547
Sponde alluminio	



CASSONI FISSI SERIE 5000 con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, ideati per il trasporto pesante, con frangiponto in alluminio da 34 cm di altezza, apribile su tutti i lati. Ruote da 13" o 14" sotto al pianale o piano di carico in multistrato marino con anelli fonnacario integrati nei profili interni ed uncini sotto il cassone. Tutti i rimorchi di questa serie sono disponibili anche in versione "TRIALE" (senza apendo) per abbinamenti specifici. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 5000

Massa complessiva fino a 1000 - 2500 - 3500 Kg, 2 assi

Linea LBC 5260 TB

Codice	7347
Dimensioni utili	2,65x1,80x0,34
Massa complessiva Kg	1.000-280
Portata utile Kg	500-850
Dimensioni max	4,12x1,85
Ruote	125/70-R13" C



Linea LBC 5310 TB

Codice	7171 T	7173 T
Dimensioni utili	3,03x1,80x0,34	
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900- 1700-1600	3500-3300-3100-2900- 2700
Portata utile Kg	1500-1750-1575-1350- 1150-1050	2500-2300-2100-2000- 2000
Dimensioni max	4,44x1,85	
Ruote	125/70-R14*	125/50-R13" C



Linea LBC 5420 TB

Codice	7297	7247
Dimensioni utili	4,18x2,04x0,34	
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900- 1700-1600	3500-3300-3100-2900- 2700
Portata utile Kg	1750-1550-1350-1150- 950-850	2500-2400-2200-2000- 1800
Dimensioni max	5,53x2,10	
Ruote	125/70-R14*	185/60-R14" C



Linea LBC 5520 TB

Codice	7247
Dimensioni utili	5,18x2,04x0,34
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1600
Portata utile Kg	1700-1500-1300-1100-900-800
Dimensioni max	6,52x2,10
Ruote	125/70-R14*



Linea LBC 5620 TB

Codice	7251 T	7253 T
Dimensioni utili	6,18x2,04x0,34	
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900- 1700-1600	3500-3300-3100-2900- 2700
Portata utile Kg	1500-1300-1100-900- 700-550	2500-2300-2100-1900- 1700
Dimensioni max	7,52x2,10	
Ruote	125/70-R14*	185/60-R14" C



CASSONI FISSI SERIE WORKER con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone a pianale fisso con piano ribassato per facilitare le operazioni di carico e scarico. Disponibili con rampe di salita, con o senza freni, con sponde in lamiera zincata fissa da 25 a 27 cm di altezza. Ruote da 10", 13" o 14" coltate al pianale o piano di carico in multistrato marino. La serie WORKER MT è dotata di scricchioli di anelli fissaggio carico integrati nello spondo laterale di ampia rampa di salita posteriore a rete. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione allo proprio calzone, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie WORKER

Massa complessiva fino a 600 - 750 Kg, 1 asse

Linea LBW 500 C

Codice	3059 Senza Freni	3057 Con Freni
Dimensioni utili	2,00x1,24x0,29	
Massa complessiva Kg	600	
Portata utile Kg	450	435
Dimensioni max	3,30x1,75	
Ruote	145 R10"	125/70-R13"



Linea LBW 600 C

Codice	3057	3060 rampa singola	3057 rampa accoppiata
Dimensioni utili	2,50x1,24x0,40		
Massa complessiva Kg	750		
Portata utile Kg	540	520	520
Dimensioni max	3,60x1,74		
Ruote	125/70-R13"		



Serie WORKER

Massa complessiva fino a 2600 - 3000 - 3500 Kg, 2 assi

Linea LBW MT 2600

Codice	71347
Dimensioni utili	2,60x1,27x0,27
Massa complessiva Kg	2600-2400-2200-2000-1800-1600-1400
Portata utile Kg	2080-1880-1680-1480-1280-1080-980
Dimensioni max	4,45x1,81
Ruote	185/70-R13"



Linea LBW MT 3000

Codice	7387 T	7391 T
Dimensioni utili	3,08x1,80x0,29	3,68x1,80x0,29
Massa complessiva Kg	3000-2800-2600-2400-2200-2000-1800-1600	3000-2800-2600-2400-2200-2000-1800-1600
Portata utile Kg	2320-2120-1920-1720-1520-1320-1120-920	2275-2075-1875-1675-1475-1275-1075-875
Dimensioni max	5,05x2,05	5,65x2,05
Ruote	185-R14" C	185-R14" C

Linea LBW MT 3500

Codice	7387 T	7391 T
Dimensioni utili	3,08x1,80x0,29	3,68x1,80x0,29
Massa complessiva Kg	3500-3300-3100-2900-2700	3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg	2835-2635-2435-2235-2035	2720-2520-2320-2120-1920
Dimensioni max	5,05x2,34	5,65x2,34
Ruote	185-R14" C	185-R14" C

CASSONI BASCULANTI MECCANICI SERIE 2000 TILT con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone con pianale basculante ribassato per facilitare le operazioni di carico o scarico. Disponibili con sponde in lamiera zincata da 40 cm o sponde in alluminio da 35 cm di altezza, di cui apribile solo la posteriore. Esternamente, sotto il cassone, sono collocati gli uncini per il fissaggio carico. Ruote da 13" o 14" esterne al pianale o piano di carico in multistrato marino. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 2000 TILT

Massa complessiva fino a 1000 - 1300 Kg, 1 asse

Linea LBC 2260 TILT

Codice	7105T	7205T
Dimensioni utili	2,28x1,28x0,40	
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1300-1100-950
Portata utile Kg	700-600-450	1000-800-650
Dimensioni max	4,02x1,73	
Ruote	135-R13PC	135/70-R14PC



Linea LBC 2260 TILT

Codice	7102T
Dimensioni utili	2,28x1,53x0,40
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	680-580-430
Dimensioni max	4,02x2,04
Ruote	135-R13PC
Cod. versione	7362T
Sponde alluminio	

Linea LBC 2300 TILT

Codice	7215T
Dimensioni utili	3,00x1,53x0,40
Massa complessiva Kg	1300-1100-950
Portata utile Kg	1000-800-650
Dimensioni max	4,40x2,04
Ruote	135/70-R14PC



CASSONI BASCULANTI IDRAULICI SERIE 6000

con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono caratterizzati dal cassone basculante con pompa manuale, doppio offetto, che facilita il carico e lo scarico del materiale trasportato. Sponde in alluminio da 94 cm di altezza, lutto apribili, con rampa di salita posteriore di 73 cm di altezza. Ruote da 13" sotto al pianale; piano di carico in multistrato marino eandi di dissaggio carico integrali nei profili laterali. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori. I rimorchi di questa serie sono disponibili nella versione "pianale" (senza sponde e senza pilone) per utilizzi specifici.

Serie 6000

Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 assi

Linea LBC 6420 R TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice	7200T	7207T
Dimensioni utili	4,18x2,04x0,34	
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-3800-3300-3100-2900-1700-1600	2700
Portata utile Kg	1675-1475-1275-1075-2600-2400-2200-2000-875-775	1800
Dimensioni max	8,08x2,10	
Ruote	125/90-R13FC	



Linea LBC 6520 R TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice	7190T	7107T
Dimensioni utili	5,18x2,04x0,34	
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-3800-3300-3100-2900-1700-1600	2700
Portata utile Kg	1475-1275-1075-875-2425-2225-2025-1825-875-875	1825
Dimensioni max	7,08x2,10	
Ruote	125/90-R13FC	



Linea LBC 6620 R TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice	7200T	7107T
Dimensioni utili	5,18x2,04x0,34	
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-3800-3300-3100-2900-1700-1600	2700
Portata utile Kg	1425-1225-1025-825-2325-2125-1925-1725-825-825	1825
Dimensioni max	8,08x2,10	
Ruote	125/90-R13FC	



CASSONI BASCULANTI IDRAULICI SERIE U

con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono caratterizzati dal cassone basculante, con pompa manuale monodoppio, che facilita il carico o lo scarico del materiale trasportato. Sponde in lamiera zincata da 22 - 24 cm di altezza, fuso con rampa di salita posteriore di 40 cm di altezza. Ruote da 14" esterne al pianale, piano di carico in multistrato marino, anelli di fissaggio carico integrati sullo sponde, argano e supporto di acciaio.

Serie U

Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 assi

Linea LBW 314 UA

Codice	7297 T
Dimensioni utili	3,14x1,48x0,24
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1500
Portata utile Kg	1080-1780-1580-1380-1180-980
Dimensioni max	4,85x1,30
Ruote	125/70-R14°C



Linea LBW 314 UB

Codice	7298 T
Dimensioni utili	3,14x1,80x0,24
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1500
Portata utile Kg	1080-1780-1580-1380-1180-980
Dimensioni max	4,77x2,30
Ruote	125/70-R14°C



Linea LBW 310 UXA

Codice	7300 T
Dimensioni utili	3,10x1,80x0,22
Massa complessiva Kg	3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg	2710-2510-2310-2110-1910
Dimensioni max	4,85x2,10
Ruote	185-R14°C



Linea LBW 400 UXB

Codice	7301 T
Dimensioni utili	4,00x1,80x0,22
Massa complessiva Kg	3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg	2700-2500-2300-2100-1900
Dimensioni max	5,75x2,30
Ruote	185-R14°C



CASSONI RIBALTABILI IDRAULICI

I rimorchi di questa serie sono caratterizzati dal cassone ribaltabile con pompa manuale o elettrica, che facilita il carico e lo scarico del materiale trasportato, idoneo per materiale inerte. Sponde in lamiera zincata da 35 - 39 cm di altezza, tutto apribile o con sponda posteriore di basculante. Ruote da 14" sotto al piano, piano di carico in lamiera zincata e anelli di fissaggio carico integrati nel piano. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie REAR TIPPER

Massa complessiva fino a 1500 Kg, 1 asse

Linea REAR TIPPER 1500

Codice	7397T	7407T
	pompa manuale	pompa elettrica
Dimensioni utili	2,85x1,81x0,35	
Massa complessiva Kg	1500-1300-1100-950	
Portata utile Kg	950-750-550-400	
Dimensioni max	3,80x1,52	
Ruote	180/80-R14"	



Serie TRILATERALE

Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 assi

Linea LBC TRIL 308

Codice	7154T	7155T
	Dimensioni utili	3,05x1,79x0,35
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900- 1700-1600	3500-3300-3100-2900- 2700
Portata utile Kg	1630-1430-1230-1030- 830-730	2680-2380-2180-1980- 1780
Dimensioni max	4,45x1,95	
Ruote	125/70-R14" C	185-R14" C



Rimorchi furgonati SERIE CARGO

I rimorchi di questa serie sono costituiti da furgonato in multistrato rivestito da materiale in polipropilene ad alta resistenza meccanica, con tetto apribile, piedi stabilizzatori, anelli fissaggio carico. Le ruote sono da 13" o 14" calamo al pianale o piano di carico in multistrato marino antiscivolo. Tutti i modelli possono essere forniti con porte posteriori a 2 ballanti, oppure con rampa di salita. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione TATS che per trasporto cose. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie CARGO

Massa complessiva fino a 750 - 1000 Kg, 1 asse



Linea CARGO 2205

Codice	71047	71037
Dimensioni utili		2,03x1,28x1,11
Massa complessiva Kg		1000-900-750
Portata utile Kg	680-580-430	675-575-485
Dimensioni max		3,45x1,72x1,84
Ruote		135-R13PC

Linea CARGO 2260

Codice	71027	71077
Dimensioni utili		2,55x1,28x1,31
Massa complessiva Kg		1000-900-750
Portata utile Kg	600-500-350	585-485-325
Dimensioni max	4,05x1,72x1,85	4,04x1,72x1,85
Ruote		135-R13PC
Cod. versione		71037
Senza Freni a 750 Kg		



Rimorchi furgonati SERIE 7000

I rimorchi di questa serie sono costituiti da furgonature in multistrato rivestite da materiale in polypropilene ad alta resistenza meccanica, con lido trasparente. Le ruote sono da 13" o 14" (almeno al pianale), con piano di carico in multistrato marino antiscivolo, ed anelli di fissaggio carico fissati alla furgonatura. Tutti i modelli possono essere forniti con porta posteriori a 2 battenti oppure con rampa di salita. Alcuni modelli possono essere dotati, a richiesta, di porta laterale a bottega, oppure, con porta laterale a un battente. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione TATS che per trasporto cose. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.



Porta posteriore a due battenti.



Rampa posteriore di salita.



Rampa laterale a bottega (a richiesta).

Serie 7000

Massa complessiva fino a 1000 - 1300 - 1500 Kg, 1 asse



Linea LBF 7205 CF 128

Codice	7337T	7338T
Dimensioni utili	2,05x1,28x1,20	2,05x1,28x1,20
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1000-900-750
Portata utile Kg	635-635-385	635-635-385
Dimensioni max	3,50x1,79x2,05	3,50x1,79x2,05
Ruote	105-R13" C	105-R13" C



Linea LBF 7260 CF 128

Codice	7112T	7111T
Dimensioni utili	2,60x1,28x1,20	2,60x1,28x1,20
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1000-900-750
Portata utile Kg	590-490-340	590-490-335
Dimensioni max	4,05x1,79x2,05	4,05x1,79x2,05
Ruote	105-R13" C	105-R13" C



Codice	7114T	7113T
Dimensioni utili	2,60x1,28x1,25	2,60x1,28x1,25
Massa complessiva Kg	1300-1100	1300-1100
Portata utile Kg	635-635	625-625
Dimensioni max	4,05x1,79x2,40	4,05x1,79x2,40
Ruote	125/70-R14"	125/70-R14"



Linea LBF 7260 CF 153

Codice	7315T	7316T
Dimensioni utili	2,60x1,53x1,20	2,60x1,53x1,20
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1000-900-750
Portata utile Kg	545-445-295	532-432-282
Dimensioni max	4,05x1,79x2,05	4,05x1,79x2,05
Ruote	105-R13" C	105-R13" C



Codice	7321T	7322T
Dimensioni utili	2,60x1,53x1,25	2,60x1,53x1,25
Massa complessiva Kg	1500-1300-1100	1500-1300-1100
Portata utile Kg	1010-810-610	990-790-590
Dimensioni max	4,05x1,79x2,40	4,05x1,79x2,40
Ruote	105-R13" C	125/80-R14" C



Serie 7000

Massa complessiva fino a 1600 - 2000 - 2500 Kg, 2 assi



Linea LBF 7260 CF 153

Codice	7325T	7326T
Dimensioni utili	2,60x1,53x1,85	2,00x1,50x1,85
Massa complessiva Kg	1.400-1200	1300-1200
Portata utile Kg	4.04x2,04x2,40	4,04x2,04x2,40
Dimensioni max	10x80-R13"	10x80-R13"
Ruote		



Linea LBF 7300 CF 153

Codice	7116T	7715T
Dimensioni utili	3,00x1,53x1,85	3,00x1,53x1,85
Massa complessiva Kg	1600-1400-1200-1100	1600-1400-1200-1100
Portata utile Kg	1000-800-600-500	1000-800-600-500
Dimensioni max	4,44x2,04x2,40	4,44x2,04x2,40
Ruote	10x80-R13TC	10x80-R13TC

Codice	7329T	7330T
Dimensioni utili	2,50x1,53x1,85	2,50x1,53x1,85
Massa complessiva Kg	1800-1600-1400-1200-1000-900	1800-1600-1400-1200-1000-900
Portata utile Kg	4,44x2,04x2,40	4,44x2,04x2,40
Dimensioni max	10x80-R13TC	10x80-R13TC
Ruote		



Rimorchi trasporto AUTO a CORSIE

I rimorchi di questa serie sono basculanti a corsa, con sistema meccanico automatico, o con pompa manuale mono cilindro, (LBA 2000) che facilita il carico e lo scarico delle vetture. Corsio di salita amovibile (eccellso LBA 2000) Ruoto da 12" sotto il pianale e da 14" calomo al pianale, con piano di carico a corso in lamiera zincata, brmi ruota regolabili, argano o supporto di scio. Tutti i modoli di rimorchi, in funzione allo proprio esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie LBA 1040 - LBA 1460

Massa complessiva fino a 1400 - 1800 Kg, 1 asse

Linea LBA 1040

Codice	4020
Dimensioni utili	3,50x2,98
Massa complessiva Kg	1400-1200-1000-750
Portata utile Kg	1013-813-613-363
Dimensioni max	4,20x2,90
Ruote	105/70-R12°C
Coef. versione con riempimento centrale	73627



Linea LBA 1460

Codice	6025
Dimensioni utili	2,60x2,71
Massa complessiva Kg	1800-1600-1400-1150
Portata utile Kg	1428-1228-1028-778
Dimensioni max	3,84x2,75
Ruote	105/70-R12°C



Serie LBA 1950

Massa complessiva fino a 2500 Kg, 2 assi

Linea LBA 1950

Codice	4049
Dimensioni utili	4,00x2,98
Massa complessiva Kg	2500-2200-2000-1800-1500
Portata utile Kg	1872-1572-1372-1172-872
Dimensioni max	5,43x2,98
Ruote	105/70-R12°C



RIMORCHI TRASPORTO AUTO a PIANALE

I rimorchi di questa serie sono a pianale fisso o basculante, con sistema idraulico con pompa manuale doppio effetto (escluso LBP 402), che facilita il carico o lo scarico delle vetture. Rampe di scolla posteriori di 73 cm di altezza. Piatto da 15" sotto il pianale e da 14" esterno al pianale, con piano di carico in multistrato marino, brmi ruota regolabili, supporto o argano di serie. Anelli fissaggio carico integrati nei profili laterali. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie LBP 402 F TB con pianale fisso Massa complessiva fino a 2500 Kg, 2 assi

Linea LBP 402 F TB

Codice	7202T
Dimensioni utili	4,02x1,80
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1600
Portata utile Kg	1900-1700-1500-1300-1100-1000
Dimensioni max	5,53x2,30
Ruote	185 R14" C



Serie 6000 con pianale basculante Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 assi

Linea LBC 6420 RP TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice	7170T	7172T
Dimensioni utili		4,15x2,04
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg	1800-1600-1400-1200-1000-900	2710-2510-2310-2110-1910
Dimensioni max		5,08x2,10
Ruote		125/90 R13" C



Linea LBC 6520 RP TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice	7190T	7192T
Dimensioni utili		5,15x2,04
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg	1250-1350-1150-950-750-650	2710-2510-2310-2110-1910
Dimensioni max		7,08x2,10
Ruote		125/90 R13" C



Linea LBC 6620 RP TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice	7202T	7204T
Dimensioni utili		6,15x2,04
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg	1250-1350-1150-950-750-650	2425-2225-2025-1825-1625
Dimensioni max		8,08x2,10
Ruote		125/90 R13" C

