

Rimorchi per  
trasporto  
Imbarcazioni



# Varo e alaggio

I rimorchi da rimessaggio sono sprowelli di fronti, parabanchi ed impianto elettrico. Ideali per il varo o l'alaggio di ogni tipo di imbarcazione sono utilizzabili nei cantieri navali, nei rimessaggi su piazzali o spiaggia.

Non necessitano di immatricolazione o di assicurazioni aggiuntive.  
Sono dotati di giunto d'attacco per semplici manovre o brolli spostamenti a bassa velocità.

NON È CONSENTITO L'USO STRADALE.

## LBN 112 HTR

Codice	7129T
Dimensioni massime (m)	3,28x1,40
Portata utile* (Kg)	300
Massa complessiva (Kg)	335
Lungh. max imbarcazione (m)	5,0



## LBN 112 HTK

Codice	7130T
Dimensioni massime (m)	3,28x1,40
Portata utile* (Kg)	300
Massa complessiva (Kg)	335
Lungh. max imbarcazione (m)	5,0



## LBN 8016

Codice	7125T
Dimensioni massime (m)	4,44x1,75
Portata utile* (Kg)	420
Massa complessiva (Kg)	500
Lungh. max imbarcazione (m)	4,8



## LBN 601

Codice	574
Dimensioni massime (m)	3,00x1,08
Portata utile* (Kg)	600
Massa complessiva (Kg)	690
Lungh. max imbarcazione (m)	5,0



## LBN 8018

Codice	7126T
Dimensioni massime (m)	5,20x1,75
Portata utile* (Kg)	610
Massa complessiva (Kg)	750
Lungh. max imbarcazione (m)	5,8



## LBN 8022

Codice	7127T
Dimensioni massime (m)	5,25x2,12
Portata utile* (Kg)	1375
Massa complessiva (Kg)	1800
Lungh. max imbarcazione (m)	6,3



## LBN 8026

Codice	7128T
Dimensioni massime (m)	7,75x2,12
Portata utile* (Kg)	2000
Massa complessiva (Kg)	2500
Lungh. max imbarcazione (m)	7,8



## Rimorchi mono asse senza freni

Thule Elbibi propongono vari modelli ideati per trasporto di barche o gommoni. Tutti i rimorchi sono dotati di segnalatica amovibile a sgancio rapido. Thule Elbibi propongono dotazioni standard specifiche per ogni modello. L'ampia gamma di accessori può permettere di personalizzare il rimorchio in base alle proprie esigenze.

### LBN 3701 SF JET SKI

Telaio con sospensione	TCFR
Codice telaio	44427
Lunghezza max imbarcazione	3,70
Massa complessiva Kg	750-800-800-400
Portata utile Kg	630-480-380-280
Tirata Kg	120
Misure max	4,74x1,50
Ruote	145/80-R13"

Dotazioni: 800077503 con selle 800077600 con nulli neri



### LBN 4501 SF

Telaio con sospensione	TCFR
Codice telaio	44401 T
Lunghezza max imbarcazione	4,50
Massa complessiva Kg	800-800-450-400-300
Portata utile Kg	475-375-325-275-175
Tirata Kg	125
Misure max	5,67x1,58
Ruote	145/80-R13"

Dotazioni: 800077601 con nulli neri



### LBN 4801 SF

Telaio con sospensione	TCFR	SHAB
Codice telaio	44402 T	44421 T
Lunghezza max imbarcazione	4,80	
Massa complessiva Kg	750-650-600-500-400	
Portata utile Kg	545-445-395-295-195	
Tirata Kg	210	
Misure max	6,00x1,91	
Ruote	145/80-R13"	

Dotazioni: 800077602 con nulli neri



### LBN 5301 SF

Telaio con sospensione	TCFR	SHAB
Codice telaio	44403 T	44421 T
Lunghezza max imbarcazione	5,30	
Massa complessiva Kg	750-600-600-400	
Portata utile Kg	520-370-270-170	
Tirata Kg	230	
Misure max	6,43x1,91	
Ruote	145/80-R13"	

Dotazioni: 800077602 con nulli neri



### LBN 5601 SF

Telaio con sospensione	TCFR	SHAB
Codice telaio	44406 T	44427 T
Lunghezza max imbarcazione	5,80	
Massa complessiva Kg	750-600-500	
Portata utile Kg	510-380-280	
Tirata Kg	240	
Misure max	6,73x1,91	
Ruote	145/80-R13"	

Dotazioni: 800077602 con nulli neri



# Rimorchi mono asse con freni

Thule Elcibi propone vari modelli ideati per trasporto di barche e gommoni. Tutti i rimorchi sono dotati di ergonomica amovibile a sgancio rapido, sistema di retromarcia automatico o masse frenanti "Waterproof" con cuscinelli a tenuta stagna, predisposto per il sistema di braggio. Per facilitare le operazioni di varo ed abbigo i rimorchi sono equipaggiati con travessa basculante posteriore. Thule Elcibi propone dotazioni standard specifiche per ogni modello. La vasta gamma di accessori può permettere di personalizzare il rimorchio in base alle singole esigenze.

## LBN 4801 A

Telaio con sospensione	ICFR	SPAB
Codice telaio	<b>45406T</b>	<b>45407T</b>
Lunghezza max imbarcazione	4,80	
Massa complessiva Kg	750-800-850	
Portata utile Kg	510-360-260	
Tirata Kg	240	
Misure max	6,00x1,91	
Ruote	145/80-R13*	

Dotazioni: 800 077 502 con nubi blu



## LBN 4801 B

Telaio con sospensione	ICFR	SPAB
Codice telaio	<b>45350T</b>	<b>45351T</b>
Lunghezza max imbarcazione	4,80	
Massa complessiva Kg	1300-1200-1100-1000	
Portata utile Kg	1030-930-830-730	
Tirata Kg	270	
Misure max	6,00x1,91	
Ruote	195/70-R14*	

Dotazioni: 800 077 502 con nubi blu



## LBN 5301 A / B

Telaio con sospensione	ICFR	SPAB	ICFR	SPAB
Codice telaio	<b>45408T</b>	<b>45409T</b>	<b>45421T</b>	<b>45422T</b>
Lunghezza max imbarcazione	5,30		5,30	
Massa complessiva Kg	750-600		1000-950-850	
Portata utile Kg	490-340		730-680-580	
Tirata Kg	260		270	
Misure max	6,50x1,91		6,50x1,91	
Ruote	145/80-R13*		185/80-R13*C	

Dotazioni: 800 077 502 con nubi blu



## LBN 5301 C

Telaio con sospensione	ICFR	SPAB
Codice telaio	<b>45362T</b>	<b>45363T</b>
Lunghezza max imbarcazione	5,30	
Massa complessiva Kg	1500-1400-1300-1200-1000	1300-1200-1000
Portata utile Kg	1180-1080-980-880-680	1000-900-700
Tirata Kg	320	300
Misure max	6,50x1,91	6,50x1,91
Ruote	185/80-R14C	185/80-R14C

Dotazioni: 800 077 502 con nubi blu



## LBN 5601 A

Telaio con sospensione	ICFR	SPAB
Codice telaio	<b>45364T</b>	<b>45365T</b>
Lunghezza max imbarcazione	5,60	
Massa complessiva Kg	1100-1000-900-800	
Portata utile Kg	800-700-600-500	
Tirata Kg	290	
Misure max	6,70x1,91	
Ruote	185/80-R13*C	

Dotazioni: 800 077 502 con nubi blu



# Rimorchi mono asse con freni

## LBN 560 1 B

Telaio con sospensione	T.CFR.	SHAB
<b>Codice telaio</b>	<b>453667</b>	<b>453677</b>
<b>Lungh. max imbarcazione</b>	5,60	5,60
<b>Massa complessiva Kg</b>	1.800-1400-1300-1200	1.300-1200
<b>Portata utile Kg</b>	1160-1080-980-880	980-880
<b>Tara Kg</b>	340	320
<b>Misure max</b>	6,7x2,21	6,7x2,21
<b>Ruote</b>	185/80-R14°C	185/80-R14°C

Dotazioni: 800077503 con nubi blu



## LBN 620 1 A / B

Telaio con sospensione	T.CFR.	SHAB	T.CFR.
<b>Codice telaio</b>	<b>453667</b>	<b>453677</b>	<b>453677</b>
<b>Lungh. max imbarcazione</b>	6,20	6,20	6,20
<b>Massa complessiva Kg</b>	1.300-1200-1100-1000	900-800	1800-1700-1600-1500
<b>Portata utile Kg</b>	940-840-740-640-540	440	1.380-1280-1180-1080
<b>Tara Kg</b>	380	400	400
<b>Misure max</b>	7,1x2,21	7,1x2,21	7,1x2,21
<b>Ruote</b>	125/70-R14"	125/70-R14"	185/80-R14°C

Dotazioni:  
800077503 con nubi blu  
37104530 nelle barca vela



## LBN 720 1 A / B

Telaio con sospensione	T.CFR.	SHAB	T.CFR.
<b>Codice telaio</b>	<b>453667</b>	<b>453677</b>	<b>453677</b>
<b>Lungh. max imbarcazione</b>	7,20	7,20	7,20
<b>Massa complessiva Kg</b>	1.300-1200-1100-1000	880-780-680-580	1800-1700-1600-1500
<b>Portata utile Kg</b>	880-780-680-580	420	1370-1270-1170-1070
<b>Tara Kg</b>	420	430	430
<b>Misure max</b>	8,1x2,21	8,1x2,21	8,1x2,21
<b>Ruote</b>	125/70-R14"	125/70-R14"	185/80-R14°C

Dotazioni:  
800077504 con nubi blu  
37104510 nelle barca vela



## LBN 750 1 A / B

Telaio con sospensione	T.CFR.	SHAB	T.CFR.
<b>Codice telaio</b>	<b>453667</b>	<b>453677</b>	<b>453677</b>
<b>Lungh. max imbarcazione</b>	7,50	7,50	7,50
<b>Massa complessiva Kg</b>	1300-1200-1100-1000	840-740-640-540	1800-1700-1600-1500
<b>Portata utile Kg</b>	840-740-640-540	460	1310-1210-1110-1010
<b>Tara Kg</b>	460	460	460
<b>Misure max</b>	8,60x2,21	8,60x2,21	8,60x2,21
<b>Ruote</b>	125/70-R14"	125/70-R14"	185/80-R14°C

Dotazioni:  
800077504 con nubi blu  
37104520 nelle barca vela



## Rimorchi doppio asse con freni

Thule Eliobi propone vari modelli ideati per trasporto di barche e gommoni. Tutti i rimorchi sono dotati di spondilica amovibile a sgancio rapido, sistema di retromarcia automatico e masse frenanti "Wetproof" con cuscinetti a tenuta stagna, predisposti per il sistema di lavaggio. Per facilitare le operazioni di varo ed aggancio i rimorchi sono equipaggiati con travessa basculante posteriore. Thule Eliobi propone dotazioni standard specifiche per ogni modello. La vasta gamma di accessori può permettere di personalizzare il rimorchio in base alle singole esigenze.

### LBN 6202

Telaio con sospensione	TCFR
Codice telaio	453277
Lunghezza massima imbarcazione	6,20
Massa complessiva Kg	2.500-2.400-2.200-2000-1.800-1.600
Portata utile Kg	2.000-1.900-1.700-1.500-1.300-1.100
Tara Kg	500
Misure max	7,10x2,21
Ruote	125/70-R14*
Dotazioni:	
800077504 con nubi blu	
37104530 sella barca vela	



### LBN 7202

Telaio con sospensione	TCFR
Codice telaio	453287
Lunghezza massima imbarcazione	7,20
Massa complessiva Kg	2500-2400-2200-2000-1800-1600
Portata utile Kg	1900-1800-1600-1400-1200-1000
Tara Kg	500
Misure max	8,10x2,21
Ruote	125/70-R14*
Dotazioni:	
800077504 con nubi blu	
37104510 sella barca vela	



### LBN 7502 A / B

Telaio con sospensione	TCFR	TCFR
Codice telaio	453297	454237
Lunghezza massima imbarcazione	7,50	7,50
Massa complessiva Kg	2000-1900-1800-1600-1500-1300-1100	2500-2400-2200-2000-1700-1600
Portata utile Kg	1400-1400-1230-1030-900-730-630	1900-1800-1600-1400-1130-1030
Tara Kg	570	570
Misure max	8,60x2,21	8,60x2,21
Ruote	125-R13C	125/70-R14*
Dotazioni:		
800077505 con nubi blu		
37104520 sella barca vela		



# Rimorchi doppio asse con freni

## LBN 7502 C

Telaio con sospensione	TQFK
Codice telaio	454007
Lunghezza max imbarcazione	7,50
Massa complessiva Kg	3500-3400-3200-3000-2700
Portata utile Kg	2800-2700-2600-2300-2000
Tirata Kg	700
Misure max	8,60x2,21
Ruote	185/80-R14C
Dotazioni:	
80077505 con nubi blu	
37104520 sella barca vela	



## LBN 8602 A / B

	TQFK	TQFK
Telaio con sospensione		
Codice telaio	454027	454037
Lunghezza max imbarcazione	8,60	8,60
Massa complessiva Kg	2000-1800-1500-1300-1100	2500-2400-2200-2000-1700-1600
Portata utile Kg	1400-1200-900-700-500	1900-1800-1600-1400-1100-1000
Tirata Kg	600	600
Misure max	9,80x2,21	9,80x2,21
Ruote	185/80-R13C	185/70-R14*
Dotazioni:		
80077505 con nubi blu		
37104520 sella barca vela		



## LBN 8602 C

Telaio con sospensione	TQFK
Codice telaio	454047
Lunghezza max imbarcazione	8,60
Massa complessiva Kg	3500-3400-3200-3000-2700
Portata utile Kg	2700-2780-2400-2200-1900
Tirata Kg	710
Misure max	9,80x2,21
Ruote	185/80-R14C
Dotazioni:	
80077505 con nubi blu	
37104520 sella barca vela	



## LBN 10202

Telaio con sospensione	TQFK
Codice telaio	5102
Lunghezza max imbarcazione	10,20
Massa complessiva Kg	3500-3400-3200-3000-2700
Portata utile Kg	2500-2400-2200-2000-1700
Tirata Kg	1000
Misure max	11,00x2,35
Ruote	185/80-R14C
Dotazioni:	
80077506 con nubi blu	

